



**Tabla de dimensiones -** Medidas en mm (sujetas a cambios)

Medida Cierre	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>7H8</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3±0.5</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>6</sub>
1"	25,4	22,2	40	38,1	43,6	19	33,3	10,3	8,7
1 1/8"	28,5	25,4	43	41,3	46,0	20	34,9	11,1	9,5
1 1/4"	31,7	28,5	48	44,5	46,0	20	34,9	11,1	9,5
1 3/8"	34,9	28,5	52	44,5	54,0	20	42,9	11,1	9,5
1 1/2"	38,1	31,7	54	47,6	47,6	20	36,5	11,1	9,5
1 5/8"	41,2	34,9	61	50,8	51,6	22	40,5	11,1	9,5
1 3/4"	44,4	38,1	64	54,0	55,6	22	44,5	11,1	9,5
1 7/8"	47,6	41,2	67	60,3	57,2	24	44,5	12,7	11,1
2"	50,8	44,4	70	63,5	57,2	24	44,5	12,7	11,1
2 1/8"	53,9	47,6	77	66,7	65,1	25	52,4	12,7	11,1
2 1/4"	57,1	50,8	80	69,9	57,2	25	44,5	12,7	11,1
2 3/8"	60,3	53,9	83	76,2	66,7	27	52,4	14,3	12,7
2 1/2"	63,5	57,1	86	79,4	58,8	27	44,5	14,3	12,7
2 5/8"	66,6	60,3	89	82,6	66,7	27	52,4	14,3	12,7
2 3/4"	69,8	63,5	93	85,7	66,7	27	52,4	14,3	12,7
2 7/8"	73,0	66,6	96	85,7	68,3	28	52,4	15,9	14,3
3"	76,2	69,8	98	88,9	68,3	28	52,4	15,9	14,3
3 1/8"	79,3	73,0	100	95,3	68,3	30	52,4	15,9	14,3
3 1/4"	82,5	76,2	105	98,4	68,3	30	52,4	15,9	14,3
3 3/8"	85,7	79,3	108	101,6	72,2	30	52,4	18,8	14,3
3 1/2"	88,9	82,5	111	104,7	72,2	32	52,4	19,8	18,0
3 5/8"	92,0	85,7	115	107,9	72,2	32	52,4	19,8	18,0
3 3/4"	95,2	88,9	118	111,1	72,2	32	52,4	19,8	18,0

**Cierre mecánico sencillo, equilibrado, de uso general, independiente del sentido de giro, multimuelle, medidas en pulgada. Intercambiable con otras marcas.**



### Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte fija
3. Cierres secundarios
4. Muelles múltiples
5. Prisionero de arrastre
6. Armadura

### Características Constructivas

- Cierre Mecánico: Sencillo
- Gama de medidas: 1" ..... 3 1/4"
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Multimuelle
- Montaje interior
- Equilibrado

### Límites Operativos

- Presión de trabajo: 40 bar
- Temperatura: -40°C ..... +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

### Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316 / Hastelloy C4
- Anillo rotativo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON\* KALREZ\*\* / CHEMRAZ\*\* FLUORAZ\*\*

\* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.  
 Otras medidas y tipos de partes fijas, se suministran bajo pedido.